

TMV-225S

Riproduttore multimediale portatile da 2,5" - SATA

- Storage case per Hdd SATA da 2,5" con scocca in materiale plastico di qualità superiore.
- DC 5V: ingresso DC per alimentatore
- Connessione al PC o MAC tramite la porta USB 2.0 High Speed (Plug and Play).
- Connettore Audio/Video A/V :per connessione RCA composito o audio.
- Connettore Multi-Video: S-Video, Component-YPbPr, YCbCr, VGA.



Contenuto della confezione

- TMV-225S (HDD SATA non incluso).
- Telecomando a raggi infrarossi. (batteria al Litio inclusa 3Volt CR2025).
- Cavo A/V (Composito e Audio RCA).
- Cavo multivideo (S-Video, Component-YPbPr, VGA).
- Cavo USB 2.0 ad alta velocità.
- CD con driver USB per Windows 98/SE.
- 4 viti per fissare l'HDD.
- Cacciavite a stella.
- Manuale d'uso.
- Alimentatore esterno.



Formati Audio e video supportati			
Video	File Format	Video Codec	Audio Codec
	DAT	MPEG-1	MPEG-1
	VOB	MPEG-2	MPEG-2
	MPG, MPEG, M-JPG	MPEG-1 MPEG-2	MPEG-1MPEG-2
	AVI	DivX, XviD	MP3, AC3
	AVI, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, ASF	MPEG-4	MP3, AC3
	Non supporta i formati: GMC (Global Motion Compression), Qpel (Quarter Pixel) features		
Audio	File Format	Output Bit Rate	Sampling Rate
	MP3/MP2/MP1	64K~192Kbps	32K/44.1K/48KHz
	WAV, AC3	64K~192Kbps	32K/44.1K/48KHz
Foto	JPG/JPEG versione base o superiore, risoluzione massima 5120 x 3840 pixels, BMP**		
Slideshow	JPG, JPEG		

Technical data	
Peso	0,4 Kg (HDD escluso)
Altezza	28 cm
Larghezza	145 cm
Profondità	85 cm
Tensione di alimentazione	Input : AC 100-240V, 0.6, 50-60Hz / Output: DC +5V/2A
Temperatura di funzionamento	0 – 50 C°
Temperatura di stoccaggio	10 – 60 C°
Umidità di funzionamento	10 – 75 % RH
Umidità di stoccaggio	10 – 85 % RH
Sistema operativo	Windows® 98/SE/ME/2000/XP/VISTA™ MAC® 8.6,9.0, OSX
Unità per scatola	20
Unità per pallet	320
EAN Code	4039282890524